

HALO BETON



HALO BETON d.o.o.

Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji

ID za DDV: SI37481037, TRR:0202 3025 8618 013

☎ 07/34 82 400, 📠 031/644 300, 📠 07/34 82 410

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. : 8/2018

- Oznaka tipa gradbenega proizvoda na podlagi ZGPro-1:
Transportni beton in beton za konstrukcije po recepturi št. 47
- Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
Št./oznaka recepture : 47 ; Vrsta betona : **C 25/30; XC2; Dmax32; S3; PV-II**
- Predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno tehnično specifikacijo, kot ga predvideva proizvajalec:
Uporaba po SIST EN 206:2016 in SIST 1026:2013+A1:2016 : Beton za konstrukcije, konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije.
- Ime in naslov proizvajalca:
HALO BETON D.O.O., Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji, betonarna Trebnje, Podjetniška ulica 9, 8210 Trebnje.
- Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:
/
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja standard:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je CERTIFIKAT KONTROLE PROIZVODNJE, št. REG2 – 0004 – 01 – ZGPro1 – 2828 z dne 12.2.2018.
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
/
- Navedena lastnost:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | | Tehnične specifikacije |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | Oznaka lastnosti | Opis lastnosti | |
| Odpornost proti obremenjevanju | C 25/30 | Razred tlačne trdnosti [MPa] | SIST EN 12390-3:2009 |
| Odpornost na delovanje okolja | XC2 | Korozija zaradi karbonatizacije | SIST 1026:2016 |
| Nazivna velikost največjega zrna agregata | D _{max} =32 | [mm] | SIST EN 933-1:2012 |
| Konsistenca | S3 | Posed od 100 do 150 mm | SIST EN 12350-2:2009 |
| Odpornost proti prodoru vode | PV II | Največji dovoljeni prodor vode: 30 mm | SIST EN 12390-8:2009 |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Kraj, Datum izjave : Trebnje , 19.2.2018

Direktor:
Leopold Možiha

HALO BETON
031 644 300
HALO BETON d.o.o.
Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji